

ECOFIX TAPETLIM

KÖRNYEZETBARÁT RAGASZTÓ

Alkalmazási terület:

A ECOFIX D16 ragasztó - alkalmazható üvegfátyol, max. 140 g/m² súlyú üvegszövet-, papírtapéták és papír hátoldalú műanyagtapéták ragasztásához vakolt falra, gipszkarton-, farost lapokra, betonfelületre és minden szívóhatással bíró anyag felületére.

Felület-előkészítés:

A felület tiszta, száraz, szilárd, sima és nedvszívó legyen.

Lehetőség szerint a korábbi falfestéket (enyves festék, walkyd esetén mindenképpen), műanyag- vagy papírtapétát el kell távolítani. A 2mm nagyságot meghaladó lyukakat és egyenetlenségeket ki kell glettelni.

Abszorbeáló felületet célszerű előkezelní a ragasztó és víz 1:3 arányú hígításával.

Felhordás:

Használat előtt fel kell keverni! Hígítani nem ajánlott. A ragasztót tapétacsík szélességben szükséges felhordani festőhengerrel a falfelületre. Ragasztógéppel történő felhordásra is alkalmas.

Száradási idő: 24 óra

Tárolás: száraz hűvös helyen - enyhén fagyveszélyes!

A ragasztó nem tartalmaz egészségre ártalmas anyagot, allergiás reakciót nem vált ki.

Gyártó: ECOFIX AB

Származási hely: EU (Svédország)